

## Repacryl

Numer referencyjny deklaracji właściwości użytkowych: CI18458

1.	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu	Repacryl
2.	Zastosowanie(-a)	Wyrób do ochrony powierzchniowej Impregnacja Ochrona przed wnikaniem (1.2)
3.	Producent	MC-Bauchemie Müller GmbH & Co, KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop/Niemcy
4.	Upoważniony przedstawiciel	MC-Bauchemie Müller GmbH & Co, KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop/Niemcy
5.	System AVCP	System 2+
6.	Norma zharmonizowana	EN 1504-2: 2004
7.	Jednostka notyfikowana	nr 0754

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa I: $S_D < 5 \text{ m}$	EN 1504-2: 2004
Absorpcja kapilarna	$< 0,1 \text{ kg/m}^2 \text{ h}^{0,5}$	
Przyczepność przy odrywaniu	$\geq 1,0 (0,7) \text{ N/mm}^2$ W nawiasie podano najmniejsze dopuszczalne wartości pojedynczego pomiaru	
Głębokość impregnacji	klasa I: $< 10 \text{ mm}$	
Substancje niebezpieczne	EN 1504-2, pt, 5,3	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 i zmienionym rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

John van Diemen  
Dyrektor Działu Jakości i R&D

Bottrop, 11.10.2024  
(Miejsce i data wydania)



(Unterschrift)

Załącznik

Załącznik Zgodnie z Art. 6 (5) Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), załącznik II w załączeniu.